



ISTIOL

Sredstvo za odmaš ivanje i pranje

- Opis proizvoda:** ISTIOL je sredstvo za odmaš ivanje i pranje na bazi organskih rastvara a, emulgatora, nejonogenih deterdženata i sredstava za poboljšanje kvašenja.
- Karakteristike:** Dobro prijanja na suvim i mokrim površinama. Lako se ispira hladnom ili toplom vodom. Kratkotrajno štiti o iš ene predmete od korozije.
- Oblast primene:** ISTIOL se koristi za odmaš ivanje, dekontaminiranje i pranje delova od gvož a, elika, obojenih metala, betonskih i drugih površina. Koristi se u metaloperama i u industriji, autoservisima, itd. Za pranje delova i površina u kotlarnicama, za pranje dimne strane parnih kotlova. Za pranje motornih vozila, motora sa spoljne strane, poljoprivrednih i građevinskih mašina i opreme. Za pranje rezervoara i cisterni od nafte i naftinih derivata. Za pranje u ultrazvu nim kadama. Na svim mestima gde je potrebno efikasno odmaš ivanje i pranje zaprljanih i zamaš enih delova i površina.
- Način primene:** ISTIOL se nanosi na površine ili delove koje treba oprati ili odmastiti potapanjem, prskanjem ili premazivanjem. Ostavi se da deluje 5 do 30 minuta (u zavisnosti od vrste i stepena zaprljanja), a zatim površina ispira vodom ili briše pogodnom krpom ili sun erom. Postupak ponoviti prema potrebi. ISTIOL se koristi samo iz originalne ambalaže. Jednom odva enu koli inu ne treba vra ati u ambalažu. Preostala koli ina u originalnoj ambalaži se dobro zatvori i čuva do naredne upotrebe.
- Skladištenje:** ISTIOL se čuva u originalnoj ambalaži i prostorima zaštićenim od direktnog uticaja atmosferilija.
- Osnova proizvoda:** Mešavina organskih rastvara a i površinski aktivnih materija.

Tehni ke karakteristike	
Izgled	Bistra te nost
Gustina, 20 °C	0,815 g/cm
Temperatura paljenja, min	55 °C
Temperatura stinjavanja, max	-20 °C
Stabilnost 10%-emulzije	30 minuta
pH, 10%-emulzie	6,5-8

- Upozorenja:** Proizvod spada u grupu zapaljivih materija pa se u toku primene moraju primeniti mere zaštite za zapaljive materijale u skladu sa zakonskim propisima. U toku manipulacije koristiti gumene rukavice, radno odelo, zaštitne nao bare i raditi u prostorijama sa dobrim provetranjem. U slu ajaju kontakta sa kožom, kontaminirano mesto oprati sa dosta vode sapunom i. Dugotrajni i ponovljeni kontakti mogu izazvati iritaciju kože. U slu ajaju da proizvod dospe u oči, odmah isprati sa dosta vode i obratiti se lekaru. U slu ajaju gutanja ne izazivati povraćanje, odmah se obratiti lekaru.

Sedište: Madenovac, Vojvode Putnika 6
Tel/ fax: +381.11. 3614.678, 3614.727
Direkcija: Beograd, Balkanska 27